

MODELL **SCX1800A-3**
BUCH Nr. **RKK90-DE-RLEN-CWCR-002**
SERIENNR. **SC18A – A002 und höher**

Brutto-Traglasttabelle

**Spezifikationen der Gegengewichte mit
reduziertem Gewicht**

【Kranspezifikation】

Kranspezifikation	Herkömmlicher Kran
Abgasnorm	Euro V
Hubseildurchmesser	φ 28 mm



**Nennlasten gemäß der
Anbringungsposition wählen.**

Für Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co., Ltd. wird in diesem Handbuch die Abkürzung „HSC“ verwendet. „HSC CRANES“ ist eine Marke von Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co., Ltd.

1 Brutto-Traglasttabelle (Spezifikationen des Gegengewichts, reduzierter Typ, 53,2 t)

Hauptausleger mit Hilfshaken-Seilrolle



Einheit: t

Ausladung (m)	Auslegerlänge (m)									Ausladung (m)
	48	51	54	57	60	63	66	69	72	
9	10,2m x	10,8m x	11,3m x	11,8m x						9
10	52,3t	48,0t	46,6t	42,1t	12,3m x	12,8m x	13,4m x	13,9m x		10
12	44,3	44,0	43,7	41,4	40,1t	36,0t	36,0t	33,0t	14,4m x	12
14	37,7	37,4	37,1	35,3	35,1	34,7	34,4	32,7	27,0t	14
16	32,6	32,3	32,0	30,6	30,3	30,0	29,7	28,4	27,0	16
18	27,8	27,8	27,5	27,4	26,6	26,2	26,0	24,8	24,5	18
20	23,9	23,8	23,6	23,4	23,2	23,1	22,9	21,9	21,6	20
22	20,7	20,6	20,4	20,2	20,0	19,9	19,8	19,5	19,2	22
24	18,2	18,1	17,9	17,7	17,5	17,4	17,2	17,0	16,8	24
26	16,1	16,0	15,8	15,6	15,4	15,3	15,1	14,9	14,6	26
28	14,3	14,2	14,0	13,8	13,6	13,5	13,3	13,1	12,8	28
30	12,8	12,7	12,5	12,3	12,1	12,0	11,8	11,6	11,3	30
32	11,5	11,4	11,2	11,0	10,8	10,7	10,5	10,3	10,0	32
34	10,4	10,3	10,0	9,9	9,6	9,5	9,3	9,1	8,9	34
36	9,4	9,3	9,1	8,9	8,7	8,5	8,3	8,1	7,9	36
38	8,6	8,4	8,2	8,0	7,8	7,6	7,4	7,2	7,0	38
40	7,8	7,7	7,4	7,2	7,0	6,8	6,7	6,4	6,2	40
42	7,1	7,0	6,7	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	42
44	43,1m x	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,8	44
46	6,8t	45,7m x	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	46
48		5,9t	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	4,0	3,7	48
50			48,3m x	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	50
52			4,9t	50,9m x	3,7	3,5	3,3	3,1	2,8	52
54				4,2t	53,5m x	3,1	2,9	2,7	2,4	54
56					3,4t	2,7	2,5	2,3	2,1	56
58						56,1m x	2,2	2,0	57,0m x	58
60						2,7t	58,7m x	58,6m x	1,9t	60
62							2,1t	1,9t		62

•Hinweise zur obigen Tabelle siehe Seite 14.

G99920-R00

2 Brutto-Traglasttabelle (Spezifikationen des Gegengewichts, reduzierter Typ, 39,5 t)

Hilfshaken-Seilrolle



Einheit: t

Ausladung (m)	Auslegerlänge (m)							Ausladung (m)
	45	48	51	54	57	60	63	
9	10,8m x	11,4m x	11,9m x					9
10	13,5t	13,5t	13,5t	12,4m x	12,9m x	13,4m x		10
12	13,5	13,5	13,5	13,5t	13,5t	13,5t		12
14	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	14
16	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	16
18	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	18
20	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	20
22	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	22
24	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	24
26	13,0	12,8	12,7	12,5	12,3	12,1	12,0	26
28	11,5	11,3	11,2	11,0	10,8	10,6	10,5	28
30	10,2	10,0	9,9	9,7	9,5	9,3	9,2	30
32	9,1	8,9	8,8	8,6	8,4	8,2	8,1	32
34	8,1	8,0	7,8	7,6	7,4	7,2	7,1	34
36	7,3	7,1	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	36
38	6,6	6,4	6,3	6,0	5,8	5,6	5,5	38
40	5,9	5,7	5,6	5,3	5,2	4,9	4,8	40
42	5,3	5,1	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	42
44	42,1m x	4,6	4,5	4,2	4,0	3,8	3,7	44
46	5,3t	44,7m x	4,0	3,7	3,5	3,3	3,2	46
48		4,5t	47,3m x	3,3	3,1	2,9	2,7	48
50			3,7t	49,8m x	2,7	2,5	2,3	50
52				2,9t	2,3	2,1	2,0	52
54					52,4m x	53,6m x	52,6m x	54
56					2,3t	1,9t	1,9t	56

•Hinweise zur obigen Tabelle siehe Seite 23.

G99928-R00

3 Brutto-Traglasttabelle (Spezifikationen des Gegengewichts, reduzierter Typ, 25,7 t)

Hauptausleger



Einheit: t

Ausladung (m)	Auslegerlänge (m)								Ausladung (m)
	42	45	48	51	54	57	60	63	
8	9,2m x	9,7m x							8
9	41,8t	39,2t	10,2m x	10,8m x	11,3m x	11,8m x			9
10	38,2	37,9	34,7t	32,4t	30,6t	27,5t	12,3m x	12,8m x	10
12	31,3	31	29,2	28,9	28,7	27,1	26,1t	24,7t	12
14	25,8	25,7	24,6	24,4	24,1	22,9	22,6	22,3	14
16	21	20,9	20,8	20,7	20,5	19,6	19,4	19	16
18	17,6	17,4	17,3	17,2	17	16,8	16,6	16,4	18
20	14,9	14,7	14,6	14,5	14,3	14,1	13,9	13,9	20
22	12,8	12,6	12,5	12,4	12,2	12	11,8	11,7	22
24	11,1	10,9	10,7	10,7	10,4	10,3	10,1	10	24
26	9,6	9,5	9,3	9,2	9	8,8	8,6	8,5	26
28	8,5	8,3	8,1	8	7,8	7,6	7,4	7,3	28
30	7,5	7,3	7,1	7	6,8	6,6	6,4	6,3	30
32	6,6	6,4	6,2	6,1	5,9	5,7	5,5	5,4	32
34	5,8	5,7	5,5	5,4	5,1	5	4,8	4,6	34
36	5,2	5	4,8	4,7	4,5	4,3	4,1	4	36
38	37,9m x	4,4	4,2	4,1	3,9	3,7	3,5	3,4	38
40	4,6t	3,9	3,7	3,6	3,3	3,2	3	2,8	40
42		40,5m x	3,2	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3	42
44		3,8t	43,1m x	2,7	2,4	2,3	2,1	1,9	44
46			3,0t	45,7m x	2,1	1,9	1,7	45,3m x	46
48				2,4t	1,7	47,3m x	46,1m x	1,7t	48
50					48,3m x	1,7t	1,7t		50
52					1,7t				52

•Hinweise zur obigen Tabelle siehe Seite 36.

G99938-R00

Vollversion verfügbar

Hitachi SCX1800A-3 Raupenkran Gegengewichte mit reduziertem Gewicht Traglasttabelle (RKK90-DE-RLEN-CWCR-002R00)

Hitachi SCX1800A-3 Traglasttabelle als PDF mit Lasten für Ausleger und Hakenkonfigurationen. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: RKK90-DE-RLEN-CWCR-002R00 · Seitenzahl: 52 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch